Bitte lächeln



Die Mikrofone der KSM-Serie gelten als die Upper-Class des amerikanischen Schallwandler-Spezialisten Shure Incorporated. Den vier Spitzenmodellen haben wir den roten Teppich ausgerollt, um sie im Rampenlicht kritisch unter die Lupe zu nehmen.

Von Michael Nötges

Bereits in Ausgabe 12/2006 von Professional audio hatten wir mit dem Live-Gesangsmikrofon KSM9 die "Rampensau" der KSM-Serie des amerikanischen Mikrofonspezialisten Shure zu

Gast. Jetzt wollen wir dem Großmembran-Kondensatormikrofon KSM44 für 950 Euro, den beiden Stäbchen KSM137 (474 Euro) und KSM141 (593 Euro) sowie dem Bändchenmikrofon KSM313 aus der gleichen Familie auf den Zahn fühlen.

KSM44

SHURE

(SM141

Der Allrounder

Beim KSM44 handelt es sich um ein Großmembran-Kondensatormikrofon mit umschaltbarer Richtcharakteristik (Kugel, Niere und Acht). Mit seiner Länge von knapp 18 Zentimetern, einem Durchmesser von 55 Millimetern und einem Gewicht von 490 Gramm wirkt der Allrounder zunächst rundum durchschnittlich: Er ist kein Fliegengewicht, wie etwa das 200 Gramm schwere Oktava-101(Test, 10/2009) aber auch kein wuchtiger Bolide, wie das 1,3 Kilogramm wiegende Gemini von SE Electronic. Das robuste Zinkguss-Gehäuse und der Korb aus gehärtetem Kohlestoffstahl, der zusätzlich mit einem dreilagigen Popschutzgeflecht zur Verringerung von Atem- und Windgeräuschen versehen ist, machen einen robusten und solide verarbeiteten Eindruck. Das zurückhaltend Design wirkt aber insgesamt unspektakulär und sachlich, so dass kein Zweifel aufkommt: Hier handelt es sich nicht um ein edel anmutendes Kleinod, sondern vielmehr um ein robustes, langlebiges Arbeitstier. Einen Hauch von Eleganz bringt lediglich das Schutz-Futteral aus rotem Samt mit sich, das genauso im Lieferumfang enthalten ist, wie ein Aluminiumkoffer zum sicheren Transport sowie die obligatorische Spinne.

Die beiden goldbeschichteten Ein-Zoll-Membranen sind aus 2,5 Mikrometer dünnem und somit sehr massearmem Mylar,¹ was für das Impulsverhalten genauso von Vorteil sein soll, wie der trafo-

Mylar ist eine biaxial orientierte Polyester-Folie (boPET), die durch ein sogenanntes Reckverfahren (geschmolzenes PET wird in Walzrichtung und dann orthogonal zur Walzrichtung gedehnt) unter anderem hohe Zugfestigkeit sowie chemische, mechanische und thermische Stabilität erhält.

Shure KSM44

Direkter, frischer und fein aufgelöster Klang
Ausgezeichnete Messwerte
(Geräuschpegelabstand über 80 dB)
Sehr flexibel einsetzbar

Unscheinbares Design

Summary
Das unprätentiöse Äußere ändert nichts an der Tatsache, dass es sich beim KSM44 um ein hochwertiges Allroundmikrofon handelt, das klanglich und messtechnisch mit allen

Wassern gewaschen ist.

lose Class-A-Vorverstärker des KSM44. Dieser soll laut Hersteller Transparenz, ein besonders schnelles Einschwingverhalten bieten sowie Übernahmeverzerrungen ausschließen, außerdem seien Klirrfaktor und Intermodulationsverzerrungen minimiert. Ein Blick auf die Messwerte zeigt, dass die Entwickler nicht zu viel versprechen: Die Geräuschpegelabstände sind außerordentlich gut und liegen bei allen drei Richtcharakteristiken über 80 Dezibel, der Spitzenwert für die Niere beträgt sogar überragende 83,8 Dezibel. Damit kann sich das KSM44 in Sachen Messergebnisse mit Spitzenklassemikrofonen á la Brauner, Neumann und Microtech Gefell messen. Die Empfindlichkeit liegt je nach Richtcharakteristik zwischen 13,4 (Acht) und 26,1 (Niere) mV/Pa. Das KSM44 liefert also genügend Ausgangsspannung, um seine klanglichen Stärken auch bei weniger empfindlichen Vorverstärkern voll ausspielen zu können

Neben dem in das Gehäuse eingelassenen und dennoch gut zu bedienenden Umschalter für die Richtcharakteristiken bietet das KSM44 eine 15-Dezibel Vorbedämpfung für hohe Schalldruckpegel, sowie ein dreistufiges Hochpassfilter. Intern werkelt zusätzlich permanent ein sogenannter Erschütterungsabsorber (Hochpassfilter mit 17 Hertz Grenzfrequenz). Darüber hinaus helfen der steilflankige (18 dB/Oktave) Hochpass-Filter bei 80 Hertz und das Roll-Off-Filter (6 dB/ Oktave) bei 115 Hertz, Tritt- und Körperschall entgegenzuwirken oder dem Nahbesprechungseffekt Herr zu werden.


In der Praxis zeigt sich das KSM44 als vielseitiger Kumpan. Zunächst hilft die pfiffige Verschraubung des Mikrofons mit der Spinne, das Mikrofon auch über Auch wenn das KSM44 optisch etwas unprätentiös wirkt, spätestens beim Klang und den Messwerten ist der etwas fade Beigeschmack verflogen.



Kopf zu installieren. Dadurch sind auch Instrumentenabnahmen in beengten Aufnahmesituationen problemlos möglich. Die Galgenlänge des Mikrofonstativs sollte allerdings nicht überreizt werden, denn auch 500 Gramm müssen erstmal über einen längeren Zeitraum am ausgefahrenen Galgen ausbalanciert werden

Klanglich weiß das KSM44 durch gute Auflösung, absolute Rauscharmut und insgesamt durch eine angenehme Frische in den Höhen zu überzeugen. Bei den Akustikgitarrenaufnahmen gefallen die etwas zurückhaltenden unteren Mitten (besonders bei Acht und Niere) und die angenehm prickelnde, dezente Höhenbetonung: Beim kräftigen Akkord-Strumming wird nerviges Dröhnen und Wummern vermieden und die Anschlagsgeräusche (Plektrum oder Fingernägel) setzen sich auch bei Picking-Passagen elegant durch.

Der Frequenzgang des KSM44 (Niere) weist eine charakteristische Höhenbetonung zwischen fünf und sieben Kilohertz und eine Absenkung um zwei Dezibel unterhalb von 250 Hertz auf.



Insgesamt klingt die Kugel am ausgewogensten und die eigene Charakteristik des KSM44 – Betonung bei fünf Kilohertz und Absenkung unterhalb 200 Hertz (siehe Messdiagramm) – bei der Acht-Charakteristik am stärksten ausgeprägt. Dadurch klingt das KSM44 in dieser Position sehr direkt und durchsetzungsstark, aber mit-

unter auch etwas hart. Bei Gesangsaufnahmen erweist sich der dezent eingesetzte Nahbesprechungseffekt als Wunderwaffe, verhilft er doch der Stimme zu etwas mehr Volumen und Druck. Durch die überzeugende Auflösung und das gute Impulsverhalten kommt das Timbre intim und charaktervoll.

Kurz: Das KSM44 ist ein hochwertiger und gut durchdachter Allrounder, der durch seine überragenden Messwerte und seinen insgesamt zurückhaltenden, frischen Klangcharakter punkten kann. Mit einem Preis von 950 Euro ist das etwas unprätentiös wirkende Mikrofon jeden Cent wert.

Die Instrumenten-Spezialisten

It dem 137-er und 141-er hat die KSM-Serie auch zwei Kleinmembran-Kondensatormikrofone zur Instrumentenabnahme im Programm. Zunächst ähneln sich die beiden Stäbchen optisch sehr, haben sie doch den gleichen Durchmesser (zwei Zentimeter) und zeigen sich im identischen silbergrauen Metall-Gewand. Das Design ist gradlinig und unauffällig, was gerade im Live-Betrieb von Vorteil ist, da die Mikrofone auf der Bühne nicht auffallen und vom Wesentlichen, den Künstlern, ablenken.

Beide haben zudem die hauchdünnen Mylar-Membran, den trafolosen Vorverstärker, den integrierten Erschütterungsabsorber sowie die dreistufige Hochpassfilter-Sektion vom KSM44 geerbt. Im Gegensatz zum Großmembran-Geschwister verfügen aber beide über ei-

nen Dämpfungsschalter mit zusätzlicher Zwischenposition (0, -15 und -25 Dezibel). Wie bei solch kleinen

Das kleine KSM137 qualifiziert sich mit einem dreistufigen PAD- (0, -15, -25 Dezibel) und HPF-Schalter (linear, 80, und 115 Hertz) als vielseitiges Studio-, und Live-Mikrofon. Stäbchen häufig der Fall, sind diese im Gehäuse versenkten Schalter für die Hochpassfilter und PAD nur mit einem spitzen Gegenstand, wie etwa einem kleinen Schlitzschraubenzieher oder einem Zahnstocher erreichbar. Im Lieferumfang beider Stäbchen sind jeweils eine Stativklemme, ein Windschutz, ein Pencil-Case und ein roadtauglicher Kunststoffkoffer enthalten.

Die Kapsel des KSM137 ist auf Nierencharakteristik festgelegt - ein typischer Druckgradientenempfänger. Mit einer Empfindlichkeit von 10,4 mV/Pa gehört es zu den weniger empfindlichen Vertretern seiner Zunft. Der Gainregler des Mikrofon-Vorverstärkes muss für einen praktikablen Pegel verhältnismäßig weit aufgedreht sein. Zum Vergleich: Das MC930 von Beyerdynamic (Test, 5/2006) ist mit 24 mV/Pa mehr als doppelt so empfindlich, das DPA 4011 (Test 5, 2006) hingegen liegt mit sieben mV/Pa deutlich drunter. Mit einem Geräuschpegelabstand von 76,7 dB kann das KSM137 nicht ganz mit den Traumwerten des KSM44 mithalten. Wer angesichts der vergleichsweise niedrigen Empfindlichkeit ein störendes Eigenrauschen des Mikrofons befürchtet, sei entwarnt: In der Praxis stört das sehr geringe, tonal angenehme Rauschen, das auch nur bei sehr leisen Signalen auffällt, nicht.

Der Frequenzgang des 137-ers hat eine leichte Betonung zwischen fünf und zehn Kilohertz. Die Absenkung unterhalb von 250 Hertz erreicht ihr Minimum (-5 dB) bei zirka 70 Hertz.



In der Praxis zeigt sich das KSM137 als perfektes Bühnen und Studiomikrofon, wenn es um Instrumentenabnahme geht. Es wiegt nur 100 Gramm, ist gerade einmal 12 Zentimeter lang und von daher auch an einem eng aufgestellten Drum-Kit bestens zu installieren, gerne auch als Overheads. Klanglich ähnelt das KSM137 der Nierencharakteristik des 44er. Die Auflösung und das Impulsverhalten sind identisch, allerdings wirkt das Stäbchen noch etwas silbriger in den Höhen. Die feinen Anschlaggeräusche einer Akustikgitarrenaufnahme kommen etwas deutlicher zum Vorschein. Das Impulsverhalten ist ausgezeichnet. Die unteren Mitten sind, ähnlich der Acht-Charakteristik des 44-ers, etwas zurückhaltend, was im Fall der Akustikgitarre aber zu einem sehr natürlichen und ausgewogenen Klang führt. Besonders für Overheads aber auch für Streicher oder Holz- und Blechbläser können wir uns das KSM137 gut vorstellen, da die offene und fein aufgelöste Höhenwiedergabe zu einem durchsetzungsstarken aber immer angenehmen Sound führt.

Kurz: Das KSM137 ist ein ausgezeichnetes Instrumentenmikrofon, was aufgrund seiner Abmessungen und des geringen Gewichts sehr vielseitig einsetzbar ist. Klanglich kommt zum insgesamt fein aufgelösten, detailreichen Klang eine sanfte Brise Höhenluft.

Im Gegensatz zum 137-er liegt die Besonderheit des KSM141 in dessen mechanisch umstellbarer Richtcharakteris-



KSM137

Durch die mechanische Umschaltfunktion zwischen Nieren und Kugel-Charakteristik ist das KSM141 etwas länger und schwerer als das 137-er.

sen

SHURE tik (Kugel, Niere). Ein Prinzip, dass sich beispielsweise auch der deutsche Mikrofonspezialist Schoeps mit seiner MK5-Kapsel zu Nutze macht: Die geschlos-Kapsel eines Druckempfängers (Kugel) wird durch die Ergänzung eines sogeakustischen nannten Laufzeitglieds, sprich Öffnungen in der Kapselkonstruktion, zum KSM141 Druckgradientenempfänger umfunktioniert.

Will heißen, beim Ändern der Richtcharakteristik wird nun mechanisch das Laufzeitglied aktiviert, indem einfach die Öffnungen freigegeben werden. Da der Schall nun zeitlich verzögert auch zur Rückseite der Membran gelangen kann, ist nun die Differenz (Druckgradient) des vor und hinter der Membran wirkenden Schalls für deren Auslenkung entscheidend. Das führt zur Nierencharakteristik, da sich bei Schalleinfall unter 180 Grad die von vorne und von hinten auf die Membran einwirkenden Kräfte (Phasengleichheit) gegenseitig aufheben. Der Vorteil dieser Konstruktion: Der Anwender erhält einen echten Druckempfänger mit der typisch linearen Basswiedergabe, als Druckgradient bleibt die Richtcharakteristik sehr viel stabiler als bei einer elektrischen Umschaltung.

Durch die erweiterte Kapselkonstruktion ist das KSM141 zwar gute zwei Zentimeter (146 Millimeter) länger und rund 50 Gramm schwerer als der kleine Bruder, bietet dafür aber eine pfiffige Two-



Durch das Verstellen des Ringschalters wird ein akustisches Laufzeitglied aktiviert, so dass das KSM141 vom "echten" Druckempfänger (Kugel) zum Druckgradientenempfänger (Niere) mutiert.




in-One-Lösung, wodurch das KSM141 vielseitiger einsetzbar ist. Beispielsweise kann es neben seiner Funktion zur Instrumentenabnahme auch wunderbar als Raummikrofon eingesetzt werden.

Ein griffiger, gerändelter Ring am Kopf des Schallwandlers ermöglicht die Auswahl zwischen den beiden Richtcharakteristiken (siehe Fotos oben rechts). Ist die jeweilige Rastung durch Drehen des Rings in beliebiger Richtung erreicht, muss ein relativ starker Widerstand überwunden werden, um die Auswahl der Richtcharakteristik endgültig zu treffen. Das ist grundsätzlich gut so, denn durch diesen kleinen Kraftakt ist man sicher, die gewünschte Charakteristik auch tatsächlich getroffen zu haben. Da die mechanische Konstruktion aber Geräusche verursacht, sollte das Mikrofon am besten stumm geschaltet oder noch nicht angeschlossen sein.

Mit rund 12 mV/Pa ist das 141-er etwas empfindlicher als das KSM137, weist aber mit einem Geräuschpegelabstand von rund 77 Dezibel einen ähnlich guten Messwert auf. Die Frequenzgänge (Niere) der Stäbchengeschwister sind weitestgehend deckungsgleich: Absenkung unterhalb von 200 Hertz um zirka vier Dezibel bei 60 Hertz und leichte Betonung des Frequenzbereichs zwischen fünf und zehn Kilohertz. Wie es sich bei Richtcharakteristik Kugel für einen ordentlichen Druckempfänger gehört, zeigt sich der Frequenzgang im Bassbereich plötzlich wie glatt gebügelt und steigt unterhalb 30 Hertz leicht an (siehe Diagramm). Die charakteristische Höhenanhebung bei sieben Kilohertz bleibt.

Klanglich können wir selbst nach intensivem Vergleichen keinen Unterschied zum KSM137 feststellen. Die beiden Modelle gleichen sich wie ein Ei dem anderen, weswegen auch Stereoaufnahmen (X/Y oder A/B) mit den zweieiigen Zwillingen zu exzellenten Ergebnissen führen. Die Kugelcharakteristik eröffnet eine gerade im Bassbereich subtil erweiterte Klangwelt. Besonders, wenn man das KSM141 bei Akustikgitarrenaufnahmen etwas weiter entfernt (zirka 1 bis 1,50 Meter) als Raummikrofon verwendet und mit dem KSM137 (Nahmikrofonierung) kombiniert. Die frischen Höhen bleiben, aber insgesamt wirkt die Akustikgitarre etwas mächtiger und der Sound deutlich ausgewogener. Wir bekommen eine sehr plastische und authentisch klingende Aufnahme mit natürlichem Raumklang. Gleiches gelingt uns bei der Abnahme eines E-Gitarren-Verstärkers. Das KSM137 platzieren wir sehr nah an der Lautsprechermembran, das 141-er stellen wir als Raummikrofon auf. Das Ergebnis: Ein sehr griffiger und durchsetzungsstarker Gitarrensound, der gerade bei stark verzerrten Lead-Sounds und klirrend-cleanen Funk-Riffs zu überzeugen weiß.

Kurz: Das KSM141 ist klanglich dem 137-er sehr ähnlich, überzeugt aber zusätzlich mit der ausgewogenen Kraft des Druckempfängers. Ein vielseitiges Studio- und Live-Mikrofon mit durchsetzungsstarkem Klang.



Der Frequenzgang des KSM141 im Druckempfänger-Modus ist bis auf eine leichte Anhebung der Bässe unterhalb 30 Hertz und der Präsenzanhebung bei sieben Kilohertz sehr ausgewogen.





Bändchen-Power

Tripp Bändchenmikrofone der amerikanischen Soundwave Research Laboratories im April 2009 hat Shure die Weichen für seine eigene Renaissance der nach wie vor gefragten Schallwandler eingeleitet. Die ehemaligen Modelle

Shure KSM313

- Zwei unterschiedliche Klangcharakteristiken (dunkel und satt; offen und crisp)
- Sehr gute Auflösung und Impulsverhalten bei insgesamt rundem Bändchen-Sound
- Bändchen aus Roswellite-Material ermöglichen hohe Schalldruckpegel (Bass-Drum, Gitarrenverstärker)

- Preis

Summary

Das KSM313 ist ein robustes Bändchenmikrofon mit zwei unterschiedlichen Klangcharakteristiken, das sich vielseitig einsetzen lässt und zu außergewöhnlichen Ergebnissen führt.

Naked Eye (Test, 2/2007) und El Diabolo wurden kurzer Hand der eigenen KSM-Serie angepasst, mit dem Shure-Logo versehen und gehören seither als KSM313 und KSM353 mit zur Familie. Dabei ist es kein Zufall, dass sich Shure gerade diese Bändchenmikrofone einverleibt hat, gelten sie doch aufgrund des verwendeten Roswellite-Materials² als äußerst robust und widerstandsfähig.

Hat man das kompakte KSM313 in der Hand, ist schnell klar, dass es sich nicht um ein fragiles Sensibelchen handelt. Der 13 Zentimeter lange, zylinderförmige Halbpfünder hat einen Durchmesser von vier Zentimetern und sowohl der engmaschige, knallrote Korb als auch die mattschwarze Lackierung machen einen widerstandfähigen Eindruck. Um das Mikrofon am mitgelieferten Haltebügel zu befestigen, ist zunächst ein Gewindering am Boden des Gehäuses abzuschrauben, der Schallwandler dann auf die dafür vorgesehene Plattform zu stellen und anschließend mit dem Gewindering zu arretieren. Wahlweise gibt es aber auch eine passende Spinne, um lästigen Trittschall zu eliminieren. Neben dem Haltebügel befindet sich eine schmucke Holzschatulle im Lieferumfang.

Die Besonderheit des KSM313 ist das sogenannte Dual-Voice-Design der Achter-Kapsel. Durch unterschiedliche Materialien und Sounddesign-Techniken der jeweiligen Bändchenseiten offeriert das KSM313 zwei unterschiedliche Klangcharakteristiken. Je nachdem von welcher Seite man es bespricht, soll es einen runden, warmen (vorne) oder eher crisperen (hinten) Bändchen-Sound haben. Das KSM313 hat als passives Bändchen einen doppelt abgeschirmten Ausgangsübertrager, der Signalverluste und hochfrequente Interferenzen vermeiden und den Ausgangspegel anheben soll.

Tatsächlich liegt die gemessene Empfindlichkeit mit 1,9 mV/Pa im oberen Mittelfeld der für passive Bändchenmikrofone üblicherweise sehr niedrigen Empfindlichkeitswerte. Zum Vergleich: Das Beyerdynamic M160 hat eine Empfindlichkeit von 0,9 mV/Pa, das SE Electronic R1 von 2,3 mV/Pa. (Test, 2/2007). Der Geräuschpegelabstand geht mit 68,2 dB immer noch mehr als in Ordnung, allerdings sollte berücksichtigt werden, dass aufgrund der geringen Empfindlichkeit bei leisen Signalen ein hohes Maß an Verstärkung, also auch besonders rauscharme Mikrofonvorverstärker notwendig sind.

In der Praxis zeigt sich das KSM313 als klanglicher Charakterkopf. Von vorne besprochen (Gesang, Sprache) oder bespielt (Akustikgitarre) liefert es einen kräftigen, runden Sound, der die unteren Mitten stark ins klangliche Zentrum setzt. Die Höhen kommen dabei allerdings bewusst Bändchen-typisch etwas zu kurz, was bei Akustikgitarre und Gesang nicht so gut gefällt. Bei der Abnahme eines Gitarrenverstärkers spielt das KSM313 dann allerdings seine Stärken voll aus: Das ordentlich verzerrte Rhythmusgitarren-Brett kommt über das KSM313 sehr satt und mit viel Druck. Lead-Sounds erscheinen weniger aggressiv und angenehm rund und weich. Sehr gut vorstellen können wir uns das 313-er auch vor einer Bass-Drum oder einem Bass-Cabinet.

Aber das Blatt lässt sich ja wenden: Die klanglichen Eigenschaften des von der Rückseite her besprochenen Bändchens, qualifiziert das KS313 doch noch als Gesangs- und Sprachmikrofon. Die Höhen bekommen eine frische Brise ab und die unteren Mitten erscheinen nicht mehr ganz so mächtig. Einen eigenen Charakter hat das 313-er natürlich immer


Entwickler Bob Crowley bezeichnet Roswellite als Nano-Material oder akustischen Nanofilm, der im Gegensatz zu herkömmlichen Bändchen aus Aluminium eine hohe Steifheit und Widerstandsfähigkeit, mit der nötigen Elastizität und geringer Masse vereint.

noch, aber gerade bei etwas schrillen Frauenstimmen wirkt es Wunder und rundet das Timbre ein wenig ab. Männliche Sprecher dürfen sich über eine kleine Testosteron-Kur freuen – die Stimme wirkt mächtiger und insgesamt angenehm wärmer, ohne dabei die für die Verständlichkeit wichtigen Höhen zu verschlucken.

Kurz: Das KSM313 ist ein Charakterkopf und hat klanglich zwei unterschiedliche Gesichter, kostet allerdings auch stolze 1500 Euro. Aufgrund der sehr guten Auflösung und des überzeugenden Impulsverhalten weiß es besonders dann restlos zu überzeugen, wenn man seine klanglichen Eigenarten für gezieltes Sounddesign einsetzt.

FAZIT: Die Mikrofone der KSM-Serie zeichnen sich insgesamt durch ihr hohes

Typisch Bändchen:
Oberhalb von sechs
Kilohertz ist Schluss.
Von hinten besprochen
erhöht sich der Peak
zwischen fünf und
sechs Kilohertz und der
Frequenzyang fällt bis
20 Kilohertz nicht
so steil ab.



technisches und klangliches Niveau aus. Besonders beeindruckend sind die überragenden Messwerte des KSM44 und die insgesamt sehr detailreiche Auflösung sowie das schnelle Impulsverhalten aller Testkandidaten. Auch wenn es die aus-

gewiesenen Studio-Mikrofone von Shure sind, qualifizieren sich alle Testkandidaten auch als roadtaugliche Arbeitstiere, die vielleicht teilweise etwas unprätentiös daher kommen, unterm Strich aber jeden Cent wert sind.

Steckbrief Modelle		KSM-Sorio //	4, 137, 141, 313)		
Hersteller	I				
Vertrieb	Shure Shure Distribution GmbH Wannenäckerstr. 28, 74078 Heilbronn Tel.: 07131 7214100, Fax: 07131 7214 101 distribution@shure.de, www.shure.de				
Modell	KSM44	KSM137	KSM141	KSM313	
Тур	Großmembran- Kondensatormikrofon	Kleinmembran- Kondensatormikrofon	Kleinmembran- Kondensatormikrofon	Bändchenmikrofon	
Preis [UVP, Euro]	950	474	593	1.547	
Abmessung Durchmesser x Länge [mm]	55 x 187	20 x 122	53 x 212	43 x 135	
Gewicht [g]	490	100	155	400	
Ausstattung Hardware					
Dämpfungsschalter	-15 dB	-15, -25 dB	-15, -25 dB	-	
Umschaltbare Richtcharakteristik	Kugel, Niere, Acht	_	Kugel, Niere (mechanisch)	_	
Hochpassfilter fest	17 Hz	17 Hz	17 Hz	_	
Hochpassfilter variabel	80, 115	80, 115 Hz	80, 115 Hz	_	
Spinne/Klemme/Stativadapter	Spinne •	Klemme •	Klemme •	Stativadapter •	
Anschluss	XLR	XLR	XLR	XLR	
Aufbewahrung	Pencil-Case (samt), Alukoffer	Kunststoffkoffer	Kunststoffkoffer	Holzschatulle	
Messwerte	[Kugel/Niere/Acht]	[Niere]	[Kugel/Niere]	[Acht]	
Empfindlichkeit [mV/Pa]	14,4/26,1/13,4	10,4	12/12,3	1,9	
Geräuschpegelabstand	80,8/92,3/81,3	76,7	77,2/76,9	68,2	
Klangeigenschaften					
	ausgewogen, natürlicher Klang mit leichter Höhenanhebung, sehr gutes Impulsverhalten und gute Auflösung, angenehmer Nahbesprechungseffekt	gutes Impulsverhalten und Auflösung, angenehm offene und brillante Höhen, zurückhaltende untere Mitten und Bässe	gutes Impulsverhalten und Auflösung, angenehm offene und brillante Höhen, wie 137: zurückhaltende untere Mitten und Bässe, Kugel etwas bassstärker und ausgewogener	rauscharm, sehr gutes Impulsverhalten und Auflösung Front: zurückhaltende Höhen, starke untere Mitten und Bässe Rear: im Gegensatz zur Vorderseite, feine frische Höher	
Einsatzemfehlung					
	Gesang, Sprache, Zupfinstrumen- te, Bläser, Ensembles, Raumatmosphäre, auch Contrabass, Bassdrum, und Blechblasinstrumente	Akustikgitarre, Drums (Snare/ Overheads), Akustikgitarren, Verstärker-Abnahme (E-Gitarre/E-Bass)	Akustikgitarre, Drums (Snare/ Overheads), Akustikgitarren, Verstärker-Abnahme (E-Gitarre/ E-Bass), Raumatmos, Orchester, Chöre	Akustikgitarre, Verstärker- abnahme (Gitarre/Bass), Sprache, Gesang, Holz- und Blechbläser	
Bewertung					
Ausstattung	sehr gut	gut	sehr gut	gut	
Verarbeitung	sehr gut	sehr gut	sehr gut	sehr gut	
Messwerte	überragend	gut bis sehr gut	sehr gut	gut	
Gesamtnote	Oberklasse sehr gut	Oberklasse gut bis sehr gut	Oberklasse gut bis sehr gut	Oberklasse gut bis sehr gut	
Preis/Leistung	sehr gut	sehr gut	gut bis sehr gut	gut	



eingebautes Stereo Kondensator Mikro, 2

Klinken Ins, Kopfhörer Out, Miniklinke Line Out, eingebauter Mini-Lautsprecher USB-Anschluss, benötigt 2 AA-Batterien oder Akkus, Netzteil optional, inkl externem Stereo Ansteckmikrofon und USB-Kabel, Maße LBH: 15,5 x 8,5 x 3cm Gewicht: 200g. UVP: 149,-**.79**.-Art.-Nr. 203423

Dateien auf Compact Flash Karten oder Mi-croDrives, 48V Phantom, optimierte Aussteu-

erungsmöglichkeit, analoger Limiter, schnellerer Datentransfer über HS USB 2.0. symm. Mic/Line In (6.3mm Klinke) Mic In Stereo-Miniklinke, Line Out 2x Cinch oder 3,5mm Miniklinke, S/PDIF In, Lithium-lonen-Akku. UVP: 272,51

, 158.-Art.-Nr. 184184

analoge und automatische Pegelaussteuerung. loger Limiter, Stereoeingang für externes tro, Stereo Lineaus-gang (3.5mm TRS Miniklinke), USB

2.0, Stromversorgung über 2x AA Batterien oder NiMH Akku, inkl. 2 GB SD Karte und Windschutz. UVP: 199,-

Art. Nr. 223287

, 165

ke. Kopfhörer/Line Outs Miniklinke. Pegel- und Na, Nopinder/Time odd Minimer, 19ger - Man-Pan-Regler je Kanal, Bounce-, Locator-, Schnitt und Undo/Redo-Funktion, LCD-Display, USB2.0 Stromversorgung: 4 AA-Batterien/Akkus oder Netzteil (optional), inkl. 1GB SD-Card, Maße BHT: 15.5 x 3.4 x 10.7cm, Gewicht: 0.36kg

Bundle inkl. CS-DP-004 Softca UVP: 253,90

Art.-Nr. 239296

£199.

Zoom Q3

Handy Video Audio Recorder Stereo Kondensatormikro mit X/Y Anordnung, 2.4" LCD Display (320x240px), Videoaufilösung 640x480 bei 30 Bildern/Sekunde, Format: MPEG-4 SP, NTSC/PAL TV Ausgang, Audio inkl. Video: 44.1/48kHz 16/24bit Linear PCM oder MP3 bis zu 320kbps, ohne Video bis

zu 96kHz/24bit Linear PCM WAV, bis zu Th Video mit einer 2 GByte SDCard, Auto Record Level, inkl. TV Kabel, Softcase, Windschutz, 2GB SD Card und 2x AA Bat-terie. UVP: 296,31 **.249**.

Art.-Nr. 234280

Olympus LS-I0

Portabler WAV/MP3/WMA Stereorecorder 24bit/96 kHz, 2 eingebaute Mikrofone mit 3 Charakteristiken (Normal, Wide, Zoom), 16mm Stereo Lautsprecher, 2 GB int. Speicher, SD-Card Slot, Miniklinke Stereo Mic In, Mi-niklinke Stereo Line In, Miniklinke Head-

phone Out, Low-Cut Schalter, Alugehäuse USB-Anschluss, inkl. Cubase LE, Schutzdiokabel, Windschutz und 2 AA Batterien, Abmessungen: 13,15 x 4,8 x 2,24cm, Gewicht: 165g. UVP: 349,-

Art.-Nr. 205458

USB Audiointerface und DAW Controller Wiedergabe von 16-Spuren, Aufnahme von 8

Spuren, 24bit/48KHz PCM Recording, einge-bautes Stereokondensator Mikrofon, Batterie oder USB, 8 Mic Ins (2x mit 48V Phantomspei

sung), 2 Ausgänge, eingebaute Effekte, Mackie Control Emulation via USB, arbeitet als USB

Storage, Support für Win XP/Vista und MAC OS, inkl. Steinberg Cubase LE4 und 1GB SD-Card (Support für SDHC-Cards bis zu 32GB). UVP: 474,81

Zoom RI6

Tascam DP-02CF Set

Digitaler 8-Kanal Multitrack Recorder 8-Spur-Aufnahme in unkomprimierter CD-

Qualität auf CompactFlash Karten (2 Spuren gleichzeitig), Stereo Masterspur, 2 Mic/Line Ins (einer umschaltbar auf Gitarre), 2 XLR Mic Ins mit Phantom, je Kanal Regler für 2-Band EQ, Pan, Pegel und Effekt-Send, SPDIF, USB 2.0 Port, MIDI Out für Timecode oder MIDIClock

Tascam DR-100

Tragbarer Digitalrecorder

LC-Display. Bundle inkl. 2GB
Thomann Compact Flash Card. UVP: 359

Aufnahme und Wiedergabe von MP3- und WAV-

Adminite und weder gabe von Mr. 3° und WAV Dateien, 44.1/48kHz 4 eingebaute Kondensator Mics mit untersch. Charakteristiken, 2 XLR Mic Ins mit 48V Phantom, schaltbares Trittschall-

filter, automatische Pegelaussteuerung mit Li-

Line Out, USB 2.0, Stromversorgung; 2x AA-Batterie oder NiMH Akku, inkl. 2GB SD-Card, BP-L2 Akku, Trans-

porttasche und Windschutz. UVP: 499,-

429

miter. Stereo Line In. Konfhörer Out. sen. Ste

Art.-Nr. 203379

.299

miter und Low-Cut Filter, 5s. Pre-Record Buffer, man, oder autom, Aufnahmene-Buffer, man. oder autom. Aufnahmepe-gel-Steuerung, USB-2.0 Anschluss, inkl. Netzteil, Soundforge Audio Studio LE, Kabel-Remote, 2 AA Batterien und Kabel, Farbe: Anthrazit. UVP: 410,-Art.-Nr. 238886

Verwendung der 2 Dual-Stereo Mikro kapseln, Aufnahme in WAV oder MP3 Chromatic Tuner, Metronom, Komp./

Limiter, ext. Mic/Line In. Headphone

Out, inkl. Netzteil und 1GB SD-Card.

Bundle inkl. the t.bone HD660 Stel Kopfhörer. UVP: 237,90

Portabler 24bit/96kHz Audio-Recorder Eingebautes Elektret-Kondensator Stereomikro

interner Monitorlautsprecher, Cross-Memory Aufzeichnung über alle Medien, interner 4GB Flash-Speicher + MicroSD/Memory Stick Micro Steckplatz, digitale Tonhöhenänderung, Li-

Art.-Nr. 137629

Sony PCM-MI0

، 1**79**.-

Art.-Nr. 238886

Zoom H4 N Wizoo Bundle

24bit/96kHz Digital Recorder ideal für Interview, Podcast, Meeting und Live-Aufnahmen, 2 eingebaute Stereo-Mikrofone können zwischen 90° und 120° positioniert werden, benötigt 24V oder 48V Phantomspeiwerden, behodig 244 oder 404 Frialminisper-sung, USB Port, inkl. Windschutz, USB-Kabel, Schutzhülle und Cubase LE4. Bundle inkl. 4GB SD-Card und Wizoo Publishing "Mobi-

les Recording", Thomann Spe-cial Edition von Kai Schwirzke IIVP: 450 16

Olympus LS-I I

Portabler Stereo-Recorder 24bit/96kHz, 2 eingebaute Mikros, interne 8GB

itte, erweiterbar um 32GB via SDHC-Slot, bis zu 23 Std. Aufnahme, Editierfunkti-onen, PCM/WAV/WMA/MP3 Aufnahme & Wiedergabe, integrierte Stereolautsprecher, beleuchtetes Display, SD/SDHC Slot, USB, Line In, Mic In, Kopfhörer Out, silberes Metallgehäuse, Gewicht: 165g (inkl. Batterie), Netzteilanschluss, inkl. Infrarotfernbedienung und Steinberg Cu-base 4 LE. UVP: 499,-_€369.-

Art.-Nr. 234496

the t.mix

(0)

Mix 1622FX

16-Kanal Mixer 4 Mic Ins mit 3-Band EQ und 48V Phantom-

speisung, 4 Stereo Ins, 2 Aux, 2-Track I/O, symmetrische Ausgänge XLR und Klinke, internes 24bit Effektgerät mit 256 Presets, Gewicht: 4.6kg, UVP: 178,80

.9.90

Art.-Nr. 232058 € **399.**-

Art.-Nr. 207209

passender Rackw Paarpreis. UVP: 21,-Art.-Nr. 220818

Phonic PHHB18FW Helix Board Analoger 18-Kanal Kleinmixer

Art. Nr. 223927

96kHz FireWire Interface zur Übertragung von 16 Spuren, Pre/Post Schalter, 24bit Digital Multi FX mit 16 Programmen, 6 Mic/Line Ins mit In-serts und 3-Band EQ, 2 Kanäle Mono/Mic oder Stereo/Line mit 3-Band EQ, 4 Kanäle Stereo/ Line mit 4-Band EQ. 3 Aux Sends. 2 Stereo Aux Returns, +48V Phantom, inkl. Cubase LE und

Art.-Nr. 186610 € **333.** •

Sonv PCM-D50 Set

Linear PCM Recorder Bundle 96kHz/24bit WAV-Recorder, WAV+MP3 Player,

stereo Electret Kondensator Mikrofon, 4GB interner Flash Speicher, Slot für Memory Stick Pro-HG Duo™, Alugehäuse, USB High-Speed

Port, Pitch Control, Dual Digital Limiter (PCM-D1 Technologie), Low-Cut Filter, Super Bit Mapping®, A-B Repeat und MP3 Play-back, Mic In, Line I/O, Headphone Out, USB Kabel. Bundle inkl. Sony Netzteil und the t.bone EP2 InEar-Kopfhörer.

Art.-Nr. 213780

Tascam 2488 NEO Bundle

24-Spur Harddisk Recorder 24bit/44.1kHz, 8 Mic/Line Eingänge (4 XLR mit Phantomspeisung), interner Effektprozessor 16x CD-RW Laufwerk, neue Mastering Sur, 10x CD-HW Laurwerk, neue wastering
Effekte, 250 virtuelle Spuren, High Speed USB
2.0, Anschluss an PC und Mac®, 80GB Laufwerk, Bundle inkl. the t.bone HD-

990D Kopfhörer und 5 Sonv CDQ80N CD-Rohlingen UVP: 966.45

Phonic AM 440

Kleinmixer 4 Mono Mic/Line Kanäle mit 3-Band-EQ und Low-Cut Filter, 48V Phantomspeisung, 4 Ste-reo Kanäle, 1 Aux Weg (Pre-Fade), 2-Track 1/0, Cinch-Klinke, Ctrl-Room



UVP: 126.44

Art.-Nr. 196369 € **59.**-

Alesis MultiMix 16

16-Kanal Mixer mit FireWire Interface

mit 18 Ins und 2 Outs, 24bit/48kHz, ASIO/ WDM Treiber für Win XP SP2

> se LE. UVP: 729,--Nr. 186079 & 399 Art.-Nr. 186079

Allen & Heath WZ³ 16:2 DX

16-Kanal-Mischpult 16 Mono Ins mit Insert/DI Out, PAD, 100Hz-HP und 4-Band-EQ mit param. Mitten, 48V Phan-tom pro Kanal, 6 Aux, 2 Stereo Aux-Returns, PFL, Mute, Phones, Master I/O XLR, A/B-Out (Kinke), 2 digitale Digitech Effektorozes

soren, MIDI In. drehbares Anschlussfeld int, Netzteil, UVP: 1850.50 Art.-Nr. 132316

_€189

BHT: 35,6 x 8,1 x 32,9cm, Gewicht: 4,5kg inkl. Wizoo Publishing Ratgeber I schallung und PA. UVP: 558,

1402 VLZ3 Bundle

Neue XDR 2 Preamps, 6 Mono Mic/Line XLR/

Klinke Comboeingänge, 4 Stereo Line Klinken-eingänge, 2 Stereo Aux Returns, 2 Aux Sends, 6 Inserts, 3-Band EQ, Low Cut Filter 18dB, PFL,

48V Phantomspeisung, integriertes Netzteil,

symmetrischer Ausgang XLR/Klinke, Maße

Art.-Nr. 219823 & **379.90**

Presets, 9-Band Stereo EQ, 2 Stereo Ins mit 4-Band EQ, 2 Stereo Ins über Poti bedienbar, 3-Band EQ mit Low-Cut für alle Mono Kanäle, Inserts, 4 Subgruppen und Mono Out, 4 Aux Sends , Clip LED

the t.mix

3242 FX Mk II

4-Bus Studio/Live Mixer

~398.

24 XLR Ins. 40bit Stereo Multieffekt mit 100

und Mute Schalter

Yamaha MG 166cx

16-Kanal Mischpult 8 Mono Mic/Line XLR/Klinke Ins, 2 Mono Mic/ Line XLR/Stereoklinke Ins. 2 Stereo Line Klinke Ins. 3 Aux Sends. 8 Inserts, integr. Kompressor ins, 3 AuX Senos, 8 inserts, integr. compressor pro Mikrokanal, SPX Effekt mit 16 Programmen 3-Band EQ mit parametrischen Mitten, Low Cut Filter 18dB, hochwertige Mic Preamps, 48V Phantomspeisung, Maße BHT: 47,8 x 10,2 x 48,85cm, Gewicht

5,5kg, inkl. Rackmounts. UVP: 474,80

Art.-Nr. 115511

_{*}399

FireWire

8 Mic/Line Eingänge, 4 symmetrische Stereo Line Eingänge, 3-Band EQ pro Kanal, 2 Aux Send/Return, 100 integrierte 28bit Effektprogramme, Kopfhörerausgang, FireWire Interface

Core Audio Treiber für Mac OS X, inkl. Steinberg Cuba-

passendes Thon Case

Art.-Nr. 161855

Studiolive 16.4.2

Mackie

14-Kanal Mischpult

16-Kanal Digitalmixer 19"-fāhig, 44,1/48 kHz, 16 Mic Ins, 16 Line Ins, Analog-Inserts pro Kanal, 6 Aux, 4 Sub-gruppen, 19 Analogausgānge (3x XLR, 14x Klinke, 2x Cinch), 16 XMAX Class A Preamps, 2 Master-DSP-Effektgeräte (Delay/Reverb), 21 hochwertige 100mm Fader, 24 LED-Ketten, 79

> PC. UVP: 2495, Art.-Nr. 225534 € **2222**

Yamaha 0 I V96 VCM

Digital Mixing Console 24bit/96 kHz, 16 analoge Eingänge, davon 12 Mikrofon Eingänge, erweiterbar auf 40 Kanäle. internes ADAT Interface, 4 interne Effektprozes-

vollparametrischer Equalizer, 4 interne Dynamikprozessoren je Kanal, 99 Szenen speicher, integrierte DAW-Kontrolle, inkl. Studiomanager Software. UVP: 2973,81

Art.-Nr. 161112

Art.-Nr. 199056

www.thomann.de

Bestell-Hotline: (09546) 9223-66

Fax: (09546) 9223-24

Akai LPK 25

USB MIDI Controller-Keyboard

25 anschlagdynamische Minitasten, Arneggiator, Sustain Button, Octave Up und Down Tasten, Tap Tempo Taste, 4 programmierbare Speicherbänke, inkl. Software-Editor für Mac und PC, funktioniert mit fast jeder Audiosoftware, Plug-und-Play USB Anschluss an Mac und PC ohne Treiberinstallation, Abmessungen

HBT: 2,79 x 34,04 x 9,65cm, Gewicht 635g. UVP: 59,-

Art.-Nr. 235491

M-Audio Oxygen 25 (3rd Gen) MIDI/USB-Keyboard

25 anschlagdynamische Tasten, integriertes USB/MIDI-Interface, 8 frei programmierbare MIDI-Drehregler, frei programmierbare Funktionshuttons 6 Transporthuttons ProTools kompatibel, für Windows XP/Vista 32bit und

Mac OS X. UVP: 117,81 Art.-Nr. 236609

Oxygen 49 (3rd Gen) 49 Tasten, UVP: 141.61 Art.-Nr. 236606

119

Thomann SP-5 I 00

Stage Piano

88 Tasten mit Hammermechanik, 20 Sounds Oo taster in training internation, 25 Journal, 25 Studies, 60 int. Songs, Dual Mode, Split Mode, Metronom, DSP Effekte, Transpose-Funktion, Kopfhörerausgang, Stereo Aux Out, Stereo Aux In, MIDI in/out, USB Port. UVP: 469,-

Art.-Nr. 154090

Thomann SPWS-5100 Passender Holzständer. UVP: 75,-Art.-Nr. 154141

Thomann SP-5500

Keyboard / Stage Piano

88 Tasten Hammermechanik, 559 Sounds, 203 Solvaser Hammerhalman, 259 Solvinus, 205 Styles, 100 int. Songs, 64-stimmig polyphon, Arranger Funktionen, Dual & Split Mode, Me-tronom, DSP Effekte, Lern Funktion, Pitch Bend, Transpose-Funktion, MIDI I/O, USB, 2x 15W, 19,6kg, Design: silber

UVP: 499,-Art.-Nr. 154087 Thomann SPWS-5500

Passender Holzständer LIVP: 75

.49

Der Thomann-Service

• 30 Tage Money-Back-Garantie

3 Jahre extralange Thomann-Garantie

bis 16 Uhr bestellt, am selben Tag versandt

Yamaha P85

Stage Piano

Graded Hammer Tastatur mit 88 Tasten, integr. Lautsprecher, 64-fache Polyphonie, 10 versch. Voices, Stereo Samples, Reverb, Dual Performance Mode, 10 Demos und 50 Demo-songs, Metronom, 2x 6W, inkl. Notenablage,

Sustainpedal FC-5 und Netzteil HVP: 797

Farbe: silber Art.-Nr. 202243 Farbe: schwarz Art.-Nr. 202239

649

Kawai MP5

Stage Piano

vichtete Tasten mit Hammermecha oo gewichtede Tasten mit Hammenmecha-nik AHA4, 192-stimmig polyphon, 256 interne Klänge, interne Effekte, 256 Setups, Abmes-sungen BTH: 136 x 34 x 17cm, Gewicht: 21kg. IIVP: 1399

Art.-Nr. 113711 passendes Thon Case Art.-Nr. 226086

Korg SVI 73

Stage Vintage Piano
Real Weighted Hammer Action 3 Tasten, 8 Velocity Kurven, EDS Klangerzeugung und RX
Technology, Polyphonie 80 Noten, 36 Sounds, 8 Speicherplätze, 12AX7 Röhrenvorstufe, 36 Demosongs, Pedalanschlüsse, Kopfhöreran schluss, MIDI I/O, USB, inkl. Notenpult und DS-2H Sustainpedal, Gewicht: 17,5kg

73 Tasten, UVP: 2201.-73 Tasten: UVP: 2201,-Art.-Nr. 236242 88 Tasten. UVP: 2379,-Art.-Nr. 236244

Focusrite

Korg Microsampler

verb, Auto-Panning und Modulation Delay, Tape Echo, Chorus, Flanger, Vibrato, Phaser, Tremolo, Grain- und Pitch Shifter, Talking Modulator, Loo-per, MIDI I/O, USB, LCD Display, Batterie- und Netzbetrieb (Batterien nicht enthalten) inkl. Editor Software für PC und Mac OSX,

Art.-Nr. 236238

Roland AX-Synth

Umhänge-Synthesizer Klangerzeugung auf Basis der Fantom-Reihe, 49 anschlagdynamische Tasten, 128-stimmig, 8 Kategorien mit insgesamt 256 Tones, 16 Favorite-Speicher, Batteriebetrieb, Pitch Bend-Hebel, Ribbon Controller, D Beam, Modulations griff, Aftertouch-Regler, USB, Kopfhörerausgang Fußpedalanschluss, MIDI I/O, V-Link-Funktion. LED-Display, inkl. Schultergurt und Netzteil.

Art.-Nr. 223373

.999

Yamaha S70 XS

Synthesizer und Masterkeyboard 76 gewichtete Tasten mit Hammereffe nereffekt AWM2 Klangerzeugung, 128 Stimmen Polyphonie, Multitimbral: 16 interne Parts + Mic Input Part, 456MB Wave ROM, 1024 Presets + 64 Drum-450mb Wave Row, 1024 Presets + 64 Druff Kits + GM, integrierte Effekte, Apregglator, SMF-Wiedergabe, 192MB RAM, LC-Display, Kopfhörer Out, Mic In, MIDI In/Out/Thru, USB, inkl. Netzteil und Steinberg Cubase Al, Gewicht 20,4kg. UVP: 2735,81

Art.-Nr. 234911

,2299

Novation Launchpad

Ableton Live und MIDI Controller Bi-direktionale Kommunikation, 64-Button Git-ter mit farbiger Rückmeldung über den Status, Szenenkontrolle umschaltbar auf Kontrolle von Volume, Sends, Muting und mehr, bis zu 6 Geräte gleichzeitig, USB Stromversorgung, Automap-Enabled zur sofortigen Steuerung von VST/AURTAS/TDM Plug-Ins, Verwendung

als Standard-MIDI-Controller möglich, incl. spezieller Launchpad Version von Ableton Live 8, Gewicht: 0,76 kg.
UVP: 199,-

Art.-Nr. 236641 € 179.-

Liquid-Mix 16

FireWire Plug-In Prozessor und Remote 24Bit/192kHz Shark DSPs mit dyn. Faltungstechnologie, VST/AU Einbindung von EQ und Kompressor-Klassikern in DAWs, je 16 Kom-pressor und EQ Plug-Ins VST/AU/RTAS, 40 Kompressoren und 20 EQs zur indiv. Auswahl. 16 Kanäle bei 44.1/48kHz. 8 bei 96kHz oder 4 bei 192kHz, Bus powered oder mit externem Netzteil betreibbar, für Mac/PC, Ge wicht: 0,8 kg. UVP: 279,-

Art.-Nr. 210257 € 179

Steinberg CCI2I

DAW Controller USB-powered, Plug & Play, wichtige Cubase Funktionen auf der Oberfläche des Controllers, Al Knob (hochpräziser Regler zur einfachen Steuerung nahezu aller Cubase Parameter Transport-Feld, Taster für Solo, Mute, Record, 'e' Settings Button, Automation Read und Wri Pan und VSTi-Editor, berührungssensitiver 100mm Motorfader, EQ Sektion, frei beleg-

bare User-Sektion, für Windows XP/Vista und Mac OS X. UVP: 449,-

✓ UVP: 449,-Art.-Nr. 217071 € **379**,

Akai APC 40

ticolor-LEDs zeigt aktuellen Clip Status an. 40 Trigger, 16 Regler mit LED-Ring, 8 Kanalfader, I Busfader, 1 Crossfader, 2 zuweisbare Fuß-schaltereingänge für Tap Tempo, Tempo Nudge, Record Enable oder Solo/Cue Funktionen, sta-

Native Instruments Maschine

Groove Production Studio

Pad-Controller: 16 dynamische Pads mit After-touch, 41 beleuchtete Tasten und 11 Endlos-Drehencoder, 2 LCD-Displays 64x256 Pixel, MIDI I/O, USB 2.0, Software: 2 Recording Modi Drum Grid und Piano Roll Editor, Live-Automationen, über 20 Effekte, über 5 GB Sounds, Stand
Alone/VST/AL/RTAS, ASIO/Core Audio/ DirectSound und WASAPI, für PC/MAC. UVP: 599,-

P Art.-Nr. 223060 € **579.**-

Swissonic Easy

24bit/96kHz Audio Interface 2 Line Ins Klinke symmetrisch, 2 Line Outs Klin-

ke symmetrisch, 1 Stereo Out Klinke (als Line-Not your Court of the Volume Regler für Kopfhörerausgang nutzbar), Volume Regler für Kopfhörerausgang, Frequenzbereich: 20Hz - 20kHz, Ein- und Ausgänge per Software umschaltbar zwischen +4dBu und -10dBv, ASIO-Treiber, inkl. Netzteil.



USB 2.0 Anschluss Art.-Nr. 218444 FireWire Anschluss Art.-Nr. 218447

.29.-

ESI DuaFire

USB Audio Interface

24bit/96kHz FireWire Audio Interface Mikrofoneingang mit 48V Phantom (XLR), 1x windoubeiligarig Init. 469 Friantin (ALH), 1X H-I-Z Eingan, Phono-Eingan, 4x analoge Aus-gänge, direktes Monitoring, Stromversorgung über FireWire-Bus oder separates Netzteil möglich (umschaftbar). Unterstützung für Di-rectWiRE 3.0, ASIO 2.0 und GSIF 2.0, CoreAudio Treiber für Mac OS X (ab 10.3), kompatibel mit Win Vista, Win XP und Mac OS X, inkl. Netzteil u. Steinberg Cubase LE 4.0 (für Mac OS X und Window UVP: 249,-

Art.-Nr. 206255

24bit/48kHz, 1-Kanal A/D, Stereo D/A Wandler,

XLR Mic In mit zuschaltbarer Phantomspeisung, Hi-Z Instrument/Line In, Stereo Kopfhörer Out, eingebautes Kondensatormikro, Multifunk-

M-Audio **Fast Track Pro**

USB-Audio-Interface

٩

4x4 24bit/44,1kHz, Stereobetrieb bis 24bit/96kHz, Stromversorgung über USB, 2 Mic/Instrument Preamps mit Phantomspeisung, 2x Insert. 2 Line Outs (symm.), 4 zusätzliche Cinch Outs, S/PDIF coaxial I/O, S/PDIF-Ausgang auch für AC-3-/ DTS-Surround-Sound,

USB Audio-Interface 2 analoge I/Os, 1 analoger XLR In mit 48V, 2

analoge Line/Instrument Ins, 2 analoge Monitor
Outs, latenzfreies Monitoring, Stereo
Kopfhörerausgang, Pro
Tools LE-Software, 37

IIVP: 279 65

.00

MIDI I/O, erfordert WinXI SP2! UVP: 213,01

DigiRack und 7 Bomb

Factory-Plug-Ins. Pro

.249.

Tools Ignition Pack.

. 155

Art.-Nr. 197706

für Windows XP (mind. SP 2). Windows XP v64 und Mac OS X.

Steinberg CI2

Focusrite

Saffire Pro 24 DSP

Firewire Audio Interface Virtual Reference Monitoring Technologie und

virtual neierence wonituring learnhoughe und Echtzeiteffekte (EQ, Kompressor und Comfort Reverb), 24bit/96kHz, 2 Mic Preamps, 4 analo-ge Ins, 1 S/PDIF I/O coax, 1 ADAT/optical S/PDIF In, 2 Kopfhörer Outs, MIDI I/O, zuschaltbare Phantomspeisung 48V, LED

Advanced Integration USB Studio Project Assistant & Browse-Funktion, Interactive Recording Modus für Hands-free-Recording in Cubase, 2 Mic/Line Ins mit schaltbarer Phantomspeisung, Eingang 1 mit HI-Z Schalter für Gitarre/Bass, 2 symm. Line Outs, Kopfhö-rerausgang, Anschluss für optionales Fußpedal,

latenzfreies Hardware-Monitoring, Mix Regler, 48kHz/24bit, inkl. Cubase Al 5, für Mac OS X,

Windows XP und Vista
UVP: 229,-UVP: 229,-Art.-Nr. 235705 € 199.

Anzeige, inkl. Plugin Suite

379

und Netzteil. Gewicht:

1,6kg. UVP: 429,

. 99 Apogee One Digidesign Mbox 2 Mini

tions-Controller für Lautstärke und

Fingangsverstärkung, LFDs

für I/O Pegelkontrolle, für Mac OSX 10.5.7 oder hö-her, Abmessungen: 11,7 x 5,7 x 2,7cm. UVP: 235,62

,199.[.]

Cakewalk UA-25 EX CW

2-Kanal USB Audio-Interface 24bit/96kHz AD/DA Wandler, Mic/Gitarre/Line Ins, Mic Preamps mit 48V schaltbar, integrierter Analog Kompressor, Ground Lift, USB-powe Analog Kompressor, fround Lift, USB-powered, symm. I/Os (Lift/Kilinke Combo In, Klinke Out), unsymm. Cinch Outs, eingebauter Limiter, MIDI I/O, latenzfreies Direct-Monitoring, digitaler I/O, SPDIF optisch, regelbaerr Kopfhörer Out, Treiber für XP, Vista und Mac OS X (Core Audio), ASIO

2.0 und WDM für PC, UVP; 209.-Art.-Nr. 235896 € 199.-

Digidesign Mbox 2

Factory Bundle USB/MIDI Audio-Interface

2x Mic In (XLR), 2x Line I/O (Klinke), SPDIF I/O. MIDI VO, latenzfreies Monitoring, Pro Tools LE-Software (WinXP und Mac OS X), 37 DigiRack-& 7 Bomb Factory-Plug-Ins, Pro Tools Ignition Pack, inkl. div. Plug-Ins (Mooger-

fooger Analog Delay. Joemeek SC2 und VC5 Digidesign Maxim) UVP: 535,50 .429.-

Δrt.-Nr. 187325

Focusrite Saffire PRO 40

24bit/96k FireWire Audio Interface

Plug-In Suite, 19"/1HE, integriertes Netzteil, Gewicht: 3kg, UVP: 529.-

Art.-Nr. 233106

Art.-Nr. 219725

20 I/Os, 8 Mic Preamps, 8 analoge I/Os (2 Mic/ Line/Instr. Combo XLR, 6 Mic/Line Combo XLR), ADAT I/O, 2 S/PDIF I/Os, 2 Monitorausgänge, Monitor Switch, 2 separate Kopfhörer-Busse, MIDI I/O, Zero-Latency DSP Mixer/Router, inkl.

449.-

RME Fireface UC

USB Audio Interface 36 Kanäle, 24bit/192kHz AD/DA Wandler, 48V

gleichzeitig nutzbar, Instrumenteneingang, 8x

Phantomspeisung, 18 Ein- und Ausgänge

MOTU Ultralite MKIII Hybrid

FireWire und USB 2.0 Audio-Interface 24bit/192kHz, 2 Mic oder Instrument Ins. 6 analoge symmetrische Ins und 10 Outs mit Klinkenbuchsen, zuschaltbare 48V Phantom-speisung, S/PDIF I/O, Kopfhörerausgang, als

Stand-Alone Mischpult nutzbar, CueMix FX, integrierter DSP, LCD-Display WDM/ASIO/CoreAudio Treiber, für PC & Mac, inkl.
AudioDesk Software für
Mac. UVP: 618,-

Art.-Nr. 239141

M-Audio ProFire 2626

24bit/192kHz FireWire Audio Interface 26 Analog/Digital I/O. 8 Vorverstärker auf Octane™ Technologie, integrierter DSP-Mixer, frei definierbarer Master-Lautstärkeregler, Stand-Alone-Einsatz, gute Jittereliminierung, kompatibel zu Pro Tools M-Powered, 8 analoge Eingänge, 2 Instrumenteneingänge, 8 analoge Ausgänge, 2 ADAT I/O's. UVP: 593,81

MOTU 828 MKIII

19" FireWire Audio-Interface und 28/16 Digital Mixer mit FX, 24bit/192kHz, 19"/1HE, integrierter DSP für EQ, Kompressor und Reverb, neue CueMix Console, 2 Mic/Gitar-

Art.-Nr. 205183

Art.-Nr. 233752

RME Fireface 400

FireWire Audio Interface 36 Kanäle 24bit/192kHz Hi-End, Hi-Performance und Hi-Speed, basierend auf der Fireface 800, vereint neueste und bewährte Technologien bisheriger RME-Produkte, analoge Technik der ADI-8 Wandler, Mikrofontechnologi des Quad- und OctaMic (2 Mic Preamps), TotalMix-Technologie der Hammerfall DSP Serie. UVP: 974.61

, 849.-

Analog I/O, ADAT I/O, SPDIF I/O, 2x MIDI I/O, WordClock, Intelligent Clock Control, Sync-Check, SyncAlign, SteadyClock, DIGICheck L TotalMix, 9,5", 1HE. UVP: 974,61

Art.-Nr. 229395

£879.

RME Fireface UC USB Audio Interface 36 Kanäle, 24bit/192kHz AD/DA Wandler, 48V

Phantomspeisung, 18 Ein- und Ausgänge gleichzeitig nutzbar. Instrumenteneingang. 8x Analog I/O, ADAT I/O, SPDIF I/O, 2x MIDI I/O. Arialog VV, ADAT VV, SPUIF IVV, 2X MIDI VV, WordClock, Intelligent Clock Control, Sync-Check, SyncAlign, SteadyClock, DIGICheck und TotalMix, 9,5", 1HE. UVP: 974,61

Art.-Nr. 229395

, 879.

MOTU 896 MKIII

FireWire Audio Interface Integrierte DSP-Effekte, 8 analoge XLR I/Os,

48V Phantomspeisung, 24bit/44,1, 48, 88,2, 96 und 192kHz, CueMix FX ermöglicht latenzfreies Monitoring, inkl. AudioDesk Software, ADAT I/O, ADAT Sync, AES/EBU, Wordclock-I/O, Kopfhörerausgang, Fußschaltereingang für Punch-I/O, 2HE, Treiber für Mac und PC, für alle populären Mac und Windows Audioprogramme. UVP: 1185.-

ren-Eingänge mit integriertem Hardware-Limiter, 48V Phantomspeisung, 8 symm. Line I/Os, 2 XLR Main Outs, 2 Sends, 2 ADAT I/Os, coaxial S PDIF I/O (24bit/96kHz), MIDI I/O, Word Clock I/O 2 Kopfhörer Outs, für Mac & PC. UVP: 855,-

Native Instruments

Komplete 6

Komplettes Software-Paket Enthält: Kontakt 4, Absynth 5, Guitar Rig 4 Pro, Reaktor 5, Battery 3, FM8 und Massive, ca. 7000 Presets und Sample-Libraries mit insgesamt mehr als 60GB, herausragende Klangqualität, alle Instrumente Stand-Alone und als

Plug-In nutzbar, geeignet für die intuitive Verwendung mit Kore, Audio Units, VST, RTAS (Pro Tools 7/8), ASIO, Core Audio, Core MIDI, DirectSound UVP: 499.-

Art.-Nr. 235777

Art.-Nr. 193883

Sampling Keyboard 37 anschlagdynamische Tasten, 9 Speicher-plätze, 36 Samples, 16-stimmig polyphon, Kompressor, Filter, 4-Band EQ, Distortion, Re-

Gewicht: 1,88kg. UVP: 547

Ableton Live DAW Controller Bi-direktionale Kommunikation zwischen dem APC40 und Ableton Live, Clip Matrix mit Mul-

biles Metallgehäuse, für PC/ MAC, inkl. Ableton Live

Lite Akai APC40 Edition UVP: 569,-Art.-Nr. 223229 €

USB 2.0 Audio-Interface 24bit I/O, 2 Mic Ins umschaltbar auf Hi-Z oder Line, 6.3mm Klinke out, Digital I/O optisch und coa xial, MIDI I/O, Kopfhörer out,

Tascam US-1641

EMU 0404 USB

, 189

USB 2.0 Audio Interface 24bit/96kHz, 8 Mic/Line Ins mit Phantomspeisung und Pegelanzeigen auf der Vorderseite 2 symmetrische Line/Instrument Ins auf der Vorder und 4 symmetrische Line Ins auf der Rückseite, 4 Line Outs, Monitor Out Klinke, S. PDIF I/O (auf AES/EBU umschaltbar), MIDI I/O.

19"/1HF für Win XP Vista 32 und Mac OS X (10.4 und höher), inkl. Steinberg Cub

:::::::

297. Art.-Nr. 138750

Art. Nr. 207107 € 479.-

Art.-Nr. 212811

HOT DEALS

themann MUSIC IS OUR PASSION

Audio Technica

Kondensator-Grenzflächen

Richtcharakteristik Kugel, Übertragungsbereich 30Hz - 20kHz, 132dB SPL max., schaltbarer

Low-Cut 80Hz, 18dB/Oktave

UniGuard Technologie zur Abschirmung von RF-Störungen wie z.B. Mobiltelefon, Phantom- oder Batteriespeisung (1x 1,5V AA), XLR

Out, inkl. Batterie, speziell für Red

nerpulte, UVP: 309.40

Art.-Nr. 187087

SOFTWARE

Band in a Box 2009 Pro



Mit Band-in-a-Box lassen sich in wenigen Minuten professionell wenigen Minuten profession klingende Songs erstellen. beinhaltet Style Sets 0-3, RealDrums Set 1, Solist Set 1, Real Pedal Steel, Real Acoustic Guitar, Real Sax und Melodist bws® 9x/ME/NT/2000/XP/Vista.

Art.-Nr. 224863

€ 119.-

235163	Steinberg Essential 5 € 1	3
222910	Steinberg Cubase 5 € 5	4
222978	Steinberg Cubase 5 Studio DFI € 3	4
214122	Steinberg Sequel 2	81
137667	Steinberg Nuendo 4 € 17	4
234395	Apple Logic Express 9 € 1	8
220901	Cakewalk Sonar Homestudio 7 (9
218461	Cakewalk Sonar 8 Studio Ed. [1]	7Ł
218861	Cakewalk Sonar 8 Prod. Ed. 68	3

iplitude 11 Prof. € 549. € 129.

Apple Logic Studio 9



Logic Pro 9, MainStage, Soundtrack Pro 3, Studio Instrumente (40 Software-instrumente), Studio Effects (80 Effektplugins), 6 DVD's mit Jam Pack Sammlungen,

Flex Time Funktion, Amp Designer, Audio Quantize, Varispeed, Drum Track Editing uvm., für Mac OSX

€ 475.

SYNTH & SAMPLER




Spectrasonics Omnisphere


Software-Hybrid Synthesizer mit vielen Control Möglichkeiten, enthält verbesserte Versionen der klassischen Atmosphere Sounds und hat den 10-fachen Umfang, VST/AU/RTAS, für WIN XP/Vista und MAC OSX ab 10.4. Art.-Nr. 216595

154579	Spectrasonics VI Trilogy	€ 222
198540	NI Battery	€ 168
198901	NI Absynth	€ 189
235777	NI Komplete 6	€ 478
235795	NI Kontakt 4	€ 369
186627	NI Bandstand	€ 98
137201	NI Kore 2	€ 379
137200	NI GuitarRig 3 Kontr.Ed.	€ 379
137198		€ 149
210700		c 100

Native Instruments
Akoustik Piano



ellerhead Reason 4



115502	FXPansion BFD 2.0	€ 26
186741	FXPansion BFD DLX	€ 17
113945	XLN Audio Addictive Drums	€ 18
111457	VSL VI90 Special Ed. (St. Ed.)	€ 32
178831	Steinberg Halion Player	€ 11
147344	Steinberg Halion 3.1	€ 34
198304	Steinberg Groove Agent 3	€ 21
171428	Virsyn Cantor 2	€ 31
189865	Virsyn Tera 3	€ 24
114337	Virsyn Poseidon	€ 21
186234	Korg Legacy Coll. Digital Ed.	€ 14
109881	Korg Legacy Coll. Analog Ed.	€ 19
188673	G. Garritan Jazz & Big Band	€ 18
1779/0	Synthogy Ivory Grand Diano	€ 95

Spectrasonics Stylus RMX



virtuelles Vinyl Groove Modul VST Plug-In, mit vollkommen neuer Engine und erheblich erweiterten Möglichkeiten.

Sampler enoruement re/wac				
ArtNr. 2	01776	€	289	ŀ
183426	IK Multim. Miroslav Philharm.	€	299	ŀ
168008	Arturia Minimoog V	€	189	l.
165954	IK Multim. Sampletank 2.5 XL	€	299	l.
165777	Applied Ac. Lounge Lizard EP3	€	177	١.
162370	Rob Papen Albino 3.0	€	188	l.
137668	Motu Mach Five 2	€	429	l.
159755	Yellow Tools Culture	€	129	l.
177350	MusicLab Real Guitar	€	189	l.
193582	Toontrack EZ Drummer	4	E 98	ŀ
214085	Toontrack Superior Drummer 2	€	209	ŀ
198274	Waldorf Edition	4	€ 49	l.
228186	Waldorf Largo	€	199	l.
108614	Novation V-Station	4	£ 58	l.
112/07	M. Audio Mistral Chrise Machine	c	110	ı

the t.bone Micscreen Mini

Rode NTG-2

Kleinmembran Kondensator Mikrofon

Richtmikrofon Superniere. XLR-Anschlussste-cker, Phantomspeisung 48 V oder Batterie (1.5V Alkaline), Frequenzbereich: 20Hz- 20,000kHz,

@ 80 Hz 12 dB/Octave, max SPL 131

dB, Ausgangsimpedanz: 50Ω, Gewicht: 161g, ideal für Film/TV/ Video, inkl. Windschutz

Portabler Absorber- und Diffusor Mit Mikroklammer, reduziert die Übertragung

von unerwünschten Raumeinflüssen wie Reflektionen, Nebengeräuschen und Echos über das Mikrofon, gleicherma-Ben geeignet für Studio, Liveanwen-dungen, Gesangs- und Instrumen-tenabnahme, für die schnelle und einfache Montage auf nahezu iedes Standard Mikrostativ LIVP: 16

.69

the t.bone Micscreen

Portabler Absorber und Diffusor Reduziert die Übertragung von unerwünschten Raumeinflüssen wie Reflektionen, Nebenge-



Kondensator Mikrofon Stereo Set

2 aufeinander abgestimmte Kondensator-Mikrofone, goldbedampfte 0.5" Membran, Richtcharakteristik: Niere, Fre-

quenzbereich: 20Hz bis 20kHz,

geeignet u.a. für Drum Over-head, Akustikgitarre und Stereo Live-Mitschnitte, inkl. Kunst-stoffkoffer mit Stativ-

UVP: 333.-

halter und Windschutz.

, 285.-

AKG C1000S MKIII Set

Kondensator Mikrofon-Set Ideal für Homerecording, auch für Gesang verwendbar. Richtcharakteristik Niere/Hyperniere (wechselbar durch PPC), mit Schalter, steckbarer HF-Shelve, Frequenzbereich: 50Hz - 20kHz, Impedanz: 200 0hm, max. Schalldruck: 137dB, Gewicht: 275g, inkl. K&M 27105 Mikroständer, 10m Cordial XLR-Kabel, Windschutz und Klemme TIVP: 20

Oktava MK012-01 MSP2 Matched Pair

Art.-Nr. 105776

MK012-01 MSP2

Kondensatormikrofon mit Nierenkapsel. UVP: 159,-

the t.bone

SCIIOO Set

Studio Großmembran Mikrofon

Richtcharakteristik: umschaltbare Kugel, Achter

und Niere, Low Cut Schalter, Übertragungsbe-reich: 20Hz - 20kHz, Empfindlichkeit: 16mV/Pa,

reich: 20Hz - 20kHz, Empfindlichkeit: 16mV/Pa, 200 Ohm, Equivalent Noise Level: kleiner 20dB,

Verzerrung: < 0.5% bei 125

UVP: 399.-

dB SPL, inkl, Alu Case mit

Spinne. Bundle inkl. the t.bone MS180 Popkiller

.155

Abgestimmtes Stereo-Paar

2 Kleinmembran Kondensator-

Frequenzbereich: 20Hz - 20kHz. UVP: 349,-

<u>Art.-Nr. 165104</u> € **299**.

£158

mikrofone mit Nierenkapsel.

Neumann KM 184

Stereo-Set Kondensator Kleinmembran Mikrofon-Set Richtcharakteristik Niere, Druckgradientenemp-fänger, Übertragungsbereich: 20Hz - 20kHz,

Nennimpedanz: 50 Ohm, geeignet u.a. für Drum Overhead, Akustikgitarre und Stereo Live-Mitschnitte, inkl. 2x WNS 100 Wind-schutz, 2x SG 21 Stativgelenk und Holzetui, UVP: 1307.81 Farbe: silber

Großmembranmikrofon

Popkiller. UVP: 219.

Farbe: schwarz (matt) Art.-Nr. 158648

NTI MS-180 Bundle

inkl. Mikrofonhalterung und elastischer Hal-terung SM1 im Etui, Frequenzbereich: 20Hz - 20kHz, Ausgangsimpedanz: 100 0hm, Dy-namic Range: 132dB, max. Schalldruck:

137dB. Bundle inkl. the t.bone MS180

Art.-Nr. 222997 € **169**.

.1195.·

Art.-Nr. 179393

the t.bone SC440 USB

USB Kondensator Studio Mikrofon



mit USB-Anschluss für den direkten Betrieb am Computer (unter Mac OS X und Windows XP. NICHT für Vista!), im PVC Case, Richtcha-rakteristik Niere, Über-tragungsbereich 20Hz

.59

,189.-

und Stativhalter.

UVP: 219.-

£189.

Art.-Nr. 197603

AKG C3000

UVP: 237.

Art.-Nr. 141408

the t.bone

SCT2000 Set

Studio Röhren Großmembran Mikrofon

Sehr warmer Sound, Frequenzbereich: 20Hz

- 20kHz. Charakteristiken:

Kugel, Niere, Acht sowie 6 Zwischenstufen (an der

Speisung einstellbar), bis 130dB Schalldruck, inkl. Kof-

fer, Spinne und Netzversorgung. Bundle inkl. the t.bone MS180

~298.-

Popkiller, UVP: 818.-

ator Großme Niere, Frequenzgang 20Hz - 20kHz,

Inlete, Fledueizgairg 20nz - 20knz, Impedanz 200 Ohm, Grenzschalldruck-pegel 140/150dB, schallbarer -10dB PAD, Signal/Rauschabstand 80dB, Bassabschwächungsfilter 6dB/Oktave unter 500Hz, inkl. Spinne, Durchmesser

5,3cm, Länge: 16,2cm, Gewicht: 320g.

sE Electronics SF 2000

Rode NT5

Großmembran Studiomikrofon

Nierencharakteristik, goldbedampfte 1" Mylar-Membran, Frequenzgang: 20Hz - 20KHz, Sensi tivity: >16m V/Pa -36*±2dB, Impedanz: < 200 Ohm, Ersatzgeräuschpegel: < 17dB typical, (A weighted). Grenzschalldruck-

pegel: < 0.5% at 125 dB SPL, Speisespannung 48V ±4V, inkl Spinne und Holzbox für Mikro-fon. UVP: 149,-

Art.-Nr. 223700

SCT800 Set



Studio Röhren Großmembran Mikrofon 12AT7 Röhre, Frequenzbereich: 20Hz - 20kHz, 32mV/Pa, Impe danz: 200Ω, inkl. Deluxe-Spinne und externer Spannungs versorgung, Farbe: blau/gold. Bundle inkl, the t.bone MS180 Popkiller IIVP: 418 £198 Art.-Nr. 203198

SCT800 Stereo-Set, abgestimmtes St ar ohne Popkiller, UVP: 598.-

FV RF20

III mmm

Art.-Nr. 128926

the t.bone

wahrungsbox, Gewicht: 737g, Maße: 217 x

73/g, Maße: 21/ x 54mm, ideal für Spra-che, Bläser und Bass Drum. UVP: 665,-

،475

the t.bone SCI 200

Art.-Nr. 203865

Studio Großmembran-Mikrofon 35mm goldbeschichtete Doppelmembran-Kap-

AKG C414 B-XLS

Kondensator Großmembran-Mikrofon

5 schaltbare Richtcharakteristiken (Nie-

re, breite Niere, Hyperniere, Kugel, Acht), Frequenzbereich: 20Hz - 20kHz, 1" Doppelmembran, Status LEDs, schalt-

barer PAD (-6/-12/-18 dB) und HP-Filter

(40/80/160Hz), goldbedampfte 414'er-

Kansel inkl Gelenkadanter elastische

Aufhängung (H85), Windschutz und indi-vidueller Frequenzkurve. UVP: 1128,-

sel, 3 Richtcharakteristiken (Kugel, Niere und Acht), HP-Filter 75 oder 150Hz schaltbar, Pad -110 oder -15dB schaltbar, Übertragungsbereich 20Hz - 20kHz, Impedanz: < 200Ω, Geräusch-pegelabstand: 11dB (A-bewertet),

Grenzschalldrucknegel: 148dB bei 0.5% THD, inkl. stabiler elastische Halterung im neuen Design, Kunst-lederetui für das Mikro und Alu-Koffer. UVP: 249,-

Art.-Nr. 225143

Rode NT2-A MS-180 Bundle

Großmembran-Mikrofon 1" Membran, umschaltbare Charakteristik (Ku-gel, Acht, Niere), 3-stufiger Trittschallfilter (Flat, 40Hz, 80Hz) und 3-stufiger Pad Schalter (Flat, -5dB, -10dB), Frequenzbereich: 20Hz - 20kHz, max. Schalldruck: 147dB, mit Spinne zur opti-

malen Trittschall-Entkopplung. Bundle inkl. the t.bone MS180 Popkiller, UVP: 353.-

Art.-Nr. 223002 € **279.**-

Neumann TLM 103

Studio Set

Studio Großmembran-Mikrofon Druckgradientenempfänger mit Einmembrankapsel aus dem U87, Richtcharakteristik Niere, transformatorlose Schaltung, extrem rauscharm: 7dB-A, Übertragungsbereich: 20Hz - 20kHz, Nennimpedanz: 50 Ohm. Lieferung in

Kartonverpackung ohne Stativgelenk dafür mit elastischer Aufhängung EA1 UVP: 1165.01

Art.-Nr. 174067 € **995.**

Event SI00

Aktiver 8" Studio-Subwoofer Frequenzbereich: 35 - 120Hz /-3dB, 100W

Art.-Nr. 203196

Sinus, LFE-Frequenzweiche, Rauschabstand >70dB bei voller Leistung, Eingangsempfindlichkeit regelbar, 6,3mm Klinken-

eingang mono, Stereo I/Os für 2.1 Betrieb (Cinch-Anschlüsse), Anschluss für Mute-Fuß-schalter, Abmessungen BHT: 30.5 x 42.3 x 27.3cm. Gewicht: 14.5kg, UVP: 222.

Art.-Nr. 114515 € 1111.-

KRK RP5 Rokit G2 Aktiver Studiomonitor

dynamisches Großmembran-Mikrofon RE-Serie Mikrofon, Richtcharakteristik Niere,

schaltbarer HP, Variable-D Design, Impedanz 150 Ohm, Übertragungsbereich 45Hz -18kHz, inkl. Klemme und Aufbe



75W, 5" Glas-Aramid-Tiefföner. 1 Neodymium Textil-Hochtöner, Über tragungsbereich: 53Hz - 20kHz, Eingänge Cinch, XLR und Klinke, magnetisch abgeschirmt, Maße HBT: 27,6 x 18,5 x 25cm, Gewicht: 8kg. Stückpreis! UVP: 178

Art.-Nr. 213024

KRK RP6 Rokit G2 6" / 1", 100W. UVP: 237,-Art.-Nr. 213034

,199

Yamaha HS50M

Art.-Nr. 105783



Aktiver 2-Wege Monitor 70W Bi-Amping Bassreflex System, 5" Woofer, 3/4" Tweeter, 55Hz -20kHz, XLR und Klinke In, Eingangslevel regelbar, Mid EQ, Room Control. High Trim. Low Cut schaltbar magnetisch (UVP: 177,31

149ء Art.-Nr. 186461 naha HS80M

120W Bi-Amping, 8"/1", 42Hz - 20kHz, Stück preis. UVP: 296,31 Art.-Nr. 186463

,245

_•685.-

ESI nEar05

Aktive 5" Bi-Amp Nahfeldmonitore Magnetisch abgeschirmt, Leistung: Tiefton 42W / Hochton: 33W,



symmetrischer (XLR) und unsymmetrischer (6 3mm Klinke) Anschluss Abmessungen HBT: 25 x 17,6 x 20cm, Paarpreis, UVP: 249.

Art.-Nr. 160180

، 1**75**.-

M-Audio EX66

Aktiver Studio Referenz Monitor Bi-Amplified mit 200W PWM



pro Kanal, analoge Eingänge (XLR und 6.3mm Stereoklinke) S/PDIF und AES/EBU Digitalein gang bis 24bit/192kHz für uneingeschränkte Studiotaug lichkeit. Stückpreis! UVP: 699,

Art.-Nr. 190176 € 279

Genelec 8020BPM

Aktiver 2-Wege Studiomonitor Netzschalter, Frequenzbereich 66Hz - 20kHz (± 2,5 dB), 105dB SPL Peak je Paar mit Musikmaterial in 1m Entfernung, 105mm (4") Tieftö-ner, 19mm (3/4") Metallkalotten-Hochtöner mit DCW, Bassreflexgehäuse aus Alu, Endstufenleisreflexgehäuse aus Alu, Endstufenlei stung 20W + 20W, aktive Frequenz-

weiche und Schutzschaltungen, magnetische Schirmung, versenkter Anschluss, Maße HBT: 22.6 x 15.1 x 14,2cm, Gewicht: 3,7kg. Stücl preis! UVP: 379,61 Art -Nr. 235038

aktiver Nahfeldmonitor aktiver 2-Wege Bassreflexlautsprecher, 6,5" Rohacell/Kevlar Sandwich Tieftöner, A.R.T. Hochtöner, Frequenzgang: 46Hz - 35kHz, Aus-

gangsleistung 100W Sinus / 150W RMS, Eingang XLR symm. und Cinch unsymm. Abmessungen BHT: 18 x 33 x 28cm, Gewicht: 8,1kg, Stückpreis. UVP: 500.-

Art.-Nr. 193268 € **399**

Mackie Big Knob

Professioneller Studio-Controller bis zu 4 Stereoquellen und 3 Monitore um-

schaltbar, 2 Kopfhörerausgänge mit unabhängiger Lautstärkenregelung und Kopfhörermixer, integriertes Talkback Mikro, integrierter Phono Preamp zum direkten An-Sec. Office schluss eines

Plattenspielers UVP: 462.84

Art.-Nr. 170421

,295

Bestell-Hotline: (09546) 9223-66

Fax: (09546) 9223-24



Δrt -Nr 147721

Audio Technica ATH-M40fs

Dynamischer Konfhörer

dbx 266 XL

Art.-Nr. 131808

Art.-Nr. 131035

Tube Voice Prozessor

ie a tiatitianaii E

Art -Nr. 182221

Art.-Nr. 235291 the t.racks E0-1215F

Art.-Nr. 235290

Hercules

Stereo Compressor/Limiter/Gate

Patentierte Over-Easy Schaltung (automatische Regelung von Attack- und Release-Zeiten), XLR Ins/Outs, -10/+4db schaltbar, Stereo Link. UVP: 244,-

100

2-Kanal Kompressor/Limiter/Gate, Stereo oder

Dual-Mono, OverEasy und Hard Knee, PeakStop

Hochwertiger Mic/Line Vorverstärker, ie ein se-

Hochwertiger Mic/Line Vorverstarker, je ein se-miparametrisches Band für Höhen und Bässe, vollparametrisches Mittenband, Röhrenkom-pressor mit regelbarer Sättigung, 8 Kompres-soreinstellungen, 19"/HLP, inkl. DI-MOD USB Digital Interface mit USB. UVP: 799,-

the t.racks EQ-2331E

2x 30-Band Equalizer 20Hz - 20KHz, Status LEDs, Levelregler pro Ka-

nal, einstellbarer Low-Cut (schaltbar pro Kanal)

symmetrische Ein- und Ausgänge Klinke und

2x 15-Band EQ, 25Hz -16kHz, Low Cut 10 -

250Hz pro Kanal, umschaltbare Bereiche ±6dB

XLR, ±12dB, 19"/2HE, UVP: 139.

und ±12dB, 19"/1HE, UVP: 119.-

DI Console RMX

DJ Controller Integr USB Audio-Interface, 2 Jog Wheels, 6

Effekt- und Loop-Buttons, Mic In zum Über-

tallgehäuse, inkl. Softwa VirtualDJ DJC Ed tion, für PC/Mac.

Fader, DJ Buttons für sofortige DJing-Kontrolle,

sprechen, Headphone Out, 4x Line Out Mono symm. Klinke, 4x Cinch Out, 2x Stereo In, Me-tallgehäuse, inkl. Software

VirtualDJ DJC Edi-

,293.-

UVP: 349

£229.

499.-

.59.-

Limiting, Anschlüsse XLR/Klinke. UVP: 366,

chlossen, extrem linear, ideal für Studio-, Hifi- und Musikbereich, besonders ge-eignet bei hoher Gehörabschirmung, Frequenzgang: 5Hz - 28kHz, 60

Ohm. 6.3mm Klinkenstecker. Gewicht: 250g. UVP: 94,01

AKG K-121 Studio

ischer Stereokopfhörer Halboffen, ohrafliegend, Nennimpe-danz: 55 Ohm, Nennbelastbarkeit: 200 mW. Übertragungsbereich: 18Hz- 22.5kHz, Kennschalldruck: matik, Kabellänge: 3m, 3,5mm Klinkenstecker und schraub barem Adapter 3.5/6.3mm richt ohne Kabel: 220g

Der Thomann-Service

• 30 Tage Money-Back-Garantie

• 3 Jahre extralange Thomann-Garantie

• bis 16 Uhr bestellt, am selben Tag versandt

Art -Nr 219545

AKG K-240 MKII

scher Studio Stereo-Kopfhörer Halboffen, ohrumschließend, 55 Ohm 200mW, 15Hz - 25kHz, 104dB/V, einseitiger Kabelanschluss, gerades Kabel 3m. inkl. 5m Wendelkabel 1 Paai Velour Ohrpolster und schraubbar 3,5/6,3mm Adapter. UVP: 160,65

Art.-Nr. 206947

AKG K-141 MKII, dynamisch, halboffen, 55 Ohm. 18Hz - 24kHz, ohraufliegend, 225g. 200mW. UVP: 172.55

AKG K 701

Hi-End Referenz Kopfhörer Dynamisch, Flachdrahtspulentechnologie offen ohrumschliess 62 Ohm Schalldruck 105dB 10Hz

39,8kHz, Kabellänge 3m, G 235g. UVP: 344,-Art.-Nr. 185476

AKG K 702 Hi-End Referenz Kopfhörer Flachdrahtspulentechnologie, Varimotion 2-Schicht-Membran, dynamisch, offen, ohrumechliessend. UVP: 390,

.379.-

Focusrite Octobre LE

8-Kanal Mikrofon-Vorverstärker

Art.-Nr. 178709 Octopre LE ADAT Bundle

Art.-Nr. 235373

.348.-

279.-

Prof. Universalspinne für neben-geräuschfreie Aufnahmen, für alle Mikrofone von 1,5cm bis 5cm Durchmesser. UVP: 49,-

€ 29.90

doppelwandig, Schwa 8mm. Schirm-Ø 130m Art.-Nr. 106995

K&M Plopkiller XL Schirm-Ø 200mm, Gewicht: 0,19kg

the t.bone MS180 Popkiller mit 20cm elastischem Arm

Art.-Nr. 141195

the t.bone MS280

Metall-Popkiller mit 31cm langem Schunenhals

€ 15.90 Art.-Nr. 164835

Größe M für alle gängigen Mikros Art.-Nr. 105920

Größe L für Funkmikrofone Art.-Nr. 150793

Mikrofon Windschutz, 5er-Set Durchmesser 40-50mm, für alle gängigen Gesangsmikrofone UVP: 10,23

Art.-Nr. 107356 € 9.95 the t.bone YGM 180

Windschutz für Großmembran Mikros für Mikros mit ca. 45 mm Durchmesser. UVP: 28,90

Art.-Nr. 141196 **SE Electronics**



Reflexion Filter Transportabler Absorber/
Diffusor zur Montage hinter
dem Mikrofon für eine

dem Mikrofon für eine Aufnahme ohne störende Raumeinflüsse. Ermöglicht eine "trockene" Aufnahme

Δrt -Nr 150244

Sennheiser HD25 LE

Dynamischer DJ-Kopfhörer Limited Edition, 70 Ohm, 120dB, 16Hz - 22kHz (-3dB) geschlossen, ohraufliegend, 140g, eine Ohrmuschel ist wegklapp-bar, Spreizbügel, 150cm Kabel, inkl. Nylon Transporttasche

، 1**55**.-Art.-Nr. 219041

IIVP: 200 -

AKG K271 MKII

Dynamischer Studio Kopfhörer Geschlossen, ohrumschließend, Nennimpedanz 550 Nennhelastharkeit 200mW 16Hz - 28kHz

104dB/V. einseitiger Kabelanschluss. Kopfband-Abschaltautomatik, Kabellän-ge 3m, inkl. zusätzl. 5m Wendelkabel und 1 Paar Velour Ohrpolstern, Gewicht 240g. inkl. schraubbarem Adapt 3 5/6 3mm UVP: 184 45 , 155. Art.-Nr. 206951

5m Verlängerungskabe

6,3mm. UVP: 13,90 **10.9**0

FMR Audio RNC 1773

Really Nice Compressor Steren oder Mono (nur 1-kanalin) nutzbar Klin-Stereo oder Morio (nor 1-kariang) Nutzbar, Ani-ke I/O, Regler für Threshold, Ratio, Attack Time, Release Time und Output Level, Schal-ter für Bypass und Mode Select, 8-Segment LED Anzeige, Gain Re-

duction 0-20dB. ₄179.-Art -Nr. 179985 RNLA 7239 Really Nive Levelling Amp

Sehr aut klingender 2-kanaliger Kompressor speziell für Gesang, Bass, Gitarre und die Ste reo Summe. UVP: 249,-**،219**. Art.-Nr. 190166

8 Mic/Line Ins XI B/Klinke 8 Line Outs Klinke

o Michael Bis Alanya (a Line Outs Millike, 8x LowCut 120Hz, 2x Impedanzumschaltung, 1x Phasendrehung, VU-Meter, Focusrite Open-End-Sound mit analoger Bandbreite 10Hz -122kHz, 19"/1HE. UVP: 449,-

inkl. Focusrite ADAT Wandler-karte. UVP: 594,-

UVP: 320,11

Behringer ADA8000

8-Kanal AD/DA-Wandler 8 Mic Preamps, Phantomspeisung für alle Mi-krofon Eingänge, High-End 24bit AD/DA-Wand-ler, verarbeitet Sample-Frequenzen von 44,1

und 48kHz, externe Sample Rate-Synchronisa-

und 400 K, externe Sarlipie nade-Sylichinolisa-tion über WordClock oder ADAT, opt. ADAT In/ Out-Schnittstelle, ADAT-Eingang kann auf alle Line-Ausgänge geschaltet werden, Mic/Line Eingänge sind auf den ADAT-Ausgang geschal-

Mindprint Envoice MKII Digital Edition RME OctaMic II

8-Kanal Mikrofon Preamp 8x Mic/Line In (XLR/Klinke), 48V Phantomspei sung pro Kanal schaltbar, inkl. je 8 simultan nutzbare Outs über 2x ADAT, AES/EBU und 6,3mm symm. Klinke (Analog), 24bit/192kHz, Usinker-Ins sind phantomspannungsfrei, verbesserte THD-Werte besonders bei hohen Verstärkungswerten, int. Weitbereichsnetzteil mit Line-Filter, 19"/1HE. UVP: 1343,51

tc electronic M3000

Zwei simultane Reverbs oder Effekte, LCD-Dis-

Dual Engine Multi-Effektprozess

Art -Nr 119911

,1249.-

Art -Nr. 164573

,219

tc electronic Finalizer 96k

Studio Mastering Prozessor Gain Maximizer, 24bit/96kHz AD/DA-Wandler, Formatkonvertierung (AES/EBU, S/PDIF und Tos-link), ADAT-Interface, digitaler 5-Band Stereo EQ. Echtzeit Pegel-Maximizer, Multiband-Expander, Multiband-Kompressor, Multiband-Limiter, L/R-Balance in 0,1 dB-Schritten

einstellbar. UVP: 3094,-.1249.-

Pioneer DJM 400

eller 2-Kanal DJ-Mixer Mic/Aux-Schalter zur Auswahl von

zwei Mikrofon Anschlüssen

oder einem Stereo Lins Anschluss, Fader

,499.-

Start, Cross Fader

Curve-Einstellung.

Talk Over (-20 dB)

Peak Level Meter

Art.-Nr. 133460

Profession

.969.-

Art.-Nr. 131732

XONE:22

2-Kanal DJ Mixer 4 Eingänge, 2x Mic, 2x Phono/Line schaltbar, 3-Band EQ. Crossfader Kurve schaltbar, VCF

Filter (20Hz - 20kHz), FX Send/

Return. Mic Input (XLR) mit 2-Band Klangre gelung, XLR Master Ausgang, Monitor Ausgang, UVP: 443.82

£299.-

Art.-Nr. 191081

Kompatibel mit MP3, AAC, WAV, AIFF und Toni-um Pacemaker Daten, 24bit/48kHz Soundkarte sowie HID- und MIDI-Steuerung über USB, Wolfson DAC-Prozessor, Quantized Beat Loop. Slip-Modus, Quick Return Scratch, Advanced

> inkl. Rekordbox Musikdatenbank Management-Software.

Mixer oder jeweils zu einem der beiden DJ-Systeme geroutet werden, beide digitale Syme können sowohl mit Timecode Vinyls als

verteilung. UVP: 149,-Art -Nr. 235522 € 49.-Art.-Nr. 235522

Swissonic CDMP I

Kompakter CD/MP3-Plaver

Numark MP 302 MKII High-Quality Dual MP3/CD-Player

Anti-Shock, nahtloses Looping auf beiden Play-ern bei CD und MP3, Anzeige für ID3 Tags und Ordnernamen, Multifunktions Jogwheels für Titelzugriff, Search und Pitchbend, wählbare

Pitchbereiche ± 8% und 16%, Single, Continuous und programmierbare Wiedergabe mit Cue Punkten, Fader Start, ana-loger Cinch und digitaler S/PDIF Ausgang, 19", 2x

Pioneer CDI-400

Beat Loop Funktionen für bis zu 10 Cue/Loop Punkte UVP: 725.-Art.-Nr. 139321

Pioneer CDI-900 Professioneller Single CD-Plaver

Auto Beat Loop, spielf Audio CD, CD-R, CD-RW, USB, Frequenzbereich: 4Hz - 20kHz, Maße: 30,5 x 38,5 x 11,5cm, Gewicht: 3,9kg,

UVP: 1399,-Art.-Nr. 238584 € 1295.

Professioneller Mixer- oder Digitalpianoständer, belastbar bis 170kg, Maße BHT: 78 x 72 x 60 cm. UVP: 70,-Art.-Nr. 129406 MIKROZUBEHOR

the t.bone SSM6 Universal Spinne für alle Mikrofone von 1,5cm bis 3,5 cm Durchmesser. UVP: 9,90

Pro Sssnake Firewire Kabel 2m, 6 pol. 3m, 6 pol. 4,5m, 6 pol. 3m, IEEE 1394 6/4

19". Deckel mit Reißverschluß vorne und hinten 41cm Einbautiefe, große Außentasche, inkl. Rac

Millenium RW-2001

19" Rollwagen aus Stahl, massive Bauweise, 12 HE verstellbar, 8 HE Unterteil. UVP: 70,-

Millenium MX-1000

Universeller Mixerständer mit Scherenmechanik, Breite: 53,5cm,

€ 49.-

€ 49.-

€ 59.

132938 2HE 132939 3HE 132940 4HE 132941 6HE

Art.-Nr. 129415

Art.-Nr. 164320

Millenium MX-2001

Millenium Rackbags

150048

Art.-Nr. 107912

the t.bone SSM5 Universalspinne mit Mikrofonklemme für Mikrofone von 22mm bis 35mm Durchme

Art.-Nr. 107393

the t.bone SSM4 Mikrospinne passend für alle Mikrofone mit einem Durchmesser von 22mm bis 26mm, z.B. the t.bone SC100, SC150 oder Neumann KM184

Art.-Nr. 170674

K&M Plopkiller Der Profi-Poppschutz, inkl. Schwanenhals und Klemme,

nm. **€ 19.90**

Art.-Nr. 162680

€ 14.80

Metall-Popkiller mit langem Schwane Art.-Nr. 225146

Unzerbrechliche Kunststo inkl. 3/8"-Reduzierg schwarz. UVP: 4,20 rgewinde. Farbe:

Größe S für kleine Kondensatormikros Art.-Nr. 151248

€ 2.99

€ 2.99

the t.bone WS-5



€ 14.90



Art.-Nr. 191776

www.thomann.de

the t.bone HD880



Art.-Nr. 152215

Zur Rackbefestigung

Beyerdynamic DT-770 Pro Studio Stereo-Kopfhörer dynamisch, geschlossen, Impedanz 250Ω, Schalldruck 96dB, Übertragungsbereich

5Hz - 35kHz, ohrumschließend, diffusfeldentzerrt, 3m Wendelkabel, 3.5mm

Klinkenstecker mit Adapter auf 6,3mm, Gewicht: 270g. UVP: 185,-،149. Art.-Nr. 106864 DT990 Pro offen, 250 Ohm, ohrumschließend

96dB, 5Hz - 35kHz. UVP: 185,-**. 149**.-


SM Pro Audio TB202 Dual Mikrofonvorverstärker Handverlesene 12AX7 Röhre Class A übertragerloser Signalfluss, schaltbare Phantom speisung und Phasenumkehr pro Kanal, zwi optische Kompressoren, 2 unabhängige Equa-

lizer, regelbare Verstärkung pro Kanal, Pegel-anzeige: 8 Signal LEDs: -25dBu to +18dBu,

Hauptlautstärkeregler, externes Netzteil, 19" /

-.111 Art.-Nr. 174864

SPL GoldMike 9844 **2-Kanal Röhrenpreamp** in Class-A Technik, 48V Phantomspeisung, Phase Reverse, Pad-Funktion, Trittschallfilter und "Flair" Schaltung für verbesserte Stimm-



Art -Nr 123370

Peavey Q1311 31-Band Equalizer
Mono, konstanter Q Faktor, 1/3 Oktave, 6dB oder 12dB schaltbar, 40Hz Low Cut schaltbar, Frequenzgang: 20Hz - 20kHz, Fingange und gänge XLR und 6,3mm Klinke. Au

,49_.-

Anschluss von zwei digitalen DJ-Systemen/ Laptops an ein herkömmliches DJ Set, beide Quellen können unabhängig entweder zum

the t.mix DJ Box

auch mit Timecode CDs angesteuerd werden, keine Brummschleifen aufgrund sternförmiger Masse-

40 Sekunden Anti-Shock, Pitch ± 16%, Loop-funktion, Slot-In Laufwerk, symmetrische XLR Ausgänge, direkter Kopfhörerausgang mit Lautstärkeregelung, Master Level zum Einstellen des Ausgangspegels am Line Ausgang, IR Fern

, 149. · Art.-Nr. 221521

Art.-Nr. 235695

2HE, UVP: 599.

play mit intuitivem User-Interface, 600 Presets, und Ausgänge: AFS/FBU (24bit), S/PDIF (24bit), Sample Raten 44.1kHz, 48kHz, Gehäu-

Allen & Heath

MP3-fähiger Single CD-Player Einzelfronder mit ID3 Tag & CD-Text Unterstützung, MIDI Kontrolle per USB, Jog Wheel,
Master Tempo Control, DG (2016) Page 18fekte, Pitchbereich ±6/10/16, Reverse Play Funktion, Shock-Proof Memory, 7x5 Dot Matrix Display, Hot Loop &

passendes Thon Case Art.-Nr. 206436

£**697**.

€ 7.90

€ 12.90

Universal Shock Mount

Art.-Nr. 141421

€ 25.90

the t.bone MS250

the t.bone Mikrohalterung





,**444**.-

usgänge XLR und 6,3mm Klinke, Ausgangsp Jel LED Anzeige, Abmessungen: 8,9 x 48,3 x 9,1cm (19"/1HE), Gewicht: 4,1kg. UVP: 149,-

Art "Nr 238485

passend für gängige DJ Systeme, problemloser

bedienung, 19"/1HE. UVP: 222,-